



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

Van vòi Minh Hòa - Van vòi Việt cho ngôi nhà Việt

Địa chỉ: Lô B2-4-4 Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long - Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3857 4546 - 3537 0281 Fax: (+84) 24 3537 0283

Email: kinhdoanh@minhhoa.com.vn

Chi nhánh: 632A Cộng Hòa - Phường 13 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3810 9200 - 3810 1834

Fax: (+84) 28 3810 9201

THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý khách hàng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Minh hòa xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm *Van vòi Minh hòa* trong thời gian qua. Để giúp khách hàng đặc biệt các Đại lý *Van vòi Minh hòa* tư vấn để khách hàng lựa chọn đúng sản phẩm ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC LẠNH dùng cho sinh hoạt với nhiệt độ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ Công ty Cổ phần Đầu tư Minh hòa xin thông báo tới Quý khách hàng như sau :

- Lựa chọn cỡ đồng hồ:** Đồng hồ nước không được phép làm việc lâu dài ở lưu lượng làm việc tối đa Q_{\max} , do đó cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn cỡ đồng hồ. Căn cứ đo lượng nước tiêu thụ và đường kính ống để lựa chọn đồng hồ phù hợp, tránh tình trạng quá tải của đồng hồ. Ở những vị trí có nguy cơ lưu lượng nước chạy qua đồng hồ bằng hay vượt quá Q_{\max} thì nên chọn cỡ đồng hồ lớn hơn 1 cỡ để lắp đặt:
 - Đối với đồng hồ: Cỡ 15mm: $Q_{\max} = 3\text{m}^3/\text{h}$; Cỡ 20mm: $Q_{\max} = 5\text{m}^3/\text{h}$
Cỡ 25mm: $Q_{\max} = 7\text{m}^3/\text{h}$; Cỡ 40mm: $Q_{\max} = 20\text{m}^3/\text{h}$
Cỡ 50mm: $Q_{\max} = 30\text{m}^3/\text{h}$
- Lắp đặt:** Lắp đặt đồng hồ theo phương nằm ngang, mặt đồng hồ hướng lên trên, hướng mũi tên trên thân đồng hồ trùng với hướng dòng chảy. Kết nối đồng hồ với đường nước bằng rắc co hoặc van khóa.
- Chú ý khi lắp đặt:** Để đảm bảo đồng hồ hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao. Khi lắp đặt cần chú ý những điều sau:
 - Lắp đặt đồng hồ theo phương nằm ngang, mặt đồng hồ hướng lên trên, hướng mũi tên trên thân đồng hồ trùng với hướng dòng chảy.
 - Lắp đặt đồng hồ ở vị trí phù hợp, dễ dàng kiểm tra, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
 - Đối với các đường ống mới lắp đặt, phải vệ sinh sạch sẽ đường ống nước trước khi lắp đồng hồ.
 - Nếu đồng hồ được lắp đặt ở vị trí cửa lò hơi, cần phải lắp van kiểm tra, nhằm ngăn chặn hơi nước xâm nhập vào làm hỏng đồng hồ.
 - Kiểm tra lưới lọc của đồng hồ trước khi lắp đặt, không lắp đồng hồ vào đường ống khi không có lưới lọc.
 - Không lắp đồng hồ nước ở những vị trí gần nguồn nhiệt hay những nơi dễ bị ngập lụt.
 - Không lắp đồng hồ quá gần máy bơm nước, không cho máy bơm nước hút nước trực tiếp sau đồng hồ, đặc biệt khi nước không đầy đường ống dẫn.
- Bảo dưỡng:** Chất lượng nước có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng làm việc của đồng hồ. Những nơi nước có nhiều sắt, canxi, magie hay lẫn nhiều tạp chất cơ học cần được bảo dưỡng thường xuyên hơn. Nhà quản lý theo kinh nghiệm sẽ quyết định thời gian bảo dưỡng định kỳ. Khi đồng hồ chịu tác động từ bên ngoài lên bề mặt, cần phải được sửa chữa và hiệu chỉnh.

Hà Nội ngày 23/7/2018

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Trương Quốc Cư